

Servere IP NVIP-VS102



Caracteristici

- Compresie audio si video in timp real si transmisie prin retea
- Compresie: MPEG-4/M-JPEG
- Rezolutia capturii/transmisiei :
 - D1 (720 x 576)
 - 4CIF (704 x 576)
 - VGA (640 x 480)
 - 2CIF (704 x 288)
 - CIF (352 x 288)
 - QVGA (320 x 240)
 - QCIF (176 x 144)
- Compresia "video stream", rezolutia, viteza si calitatea se definesc pentru fiecare canal
- Mod dual stream: NVIP-VS102 (1 canal cu 2 video stream-uri)
- Citeste protocolul RTP/RTSP pentru transmisia audio si video
- Multicast/unicast support pentru transmisia de date
- Filtru hardware deinterlacing
- Detectia de miscare hardware
- Transmisie audio bidirectionala – standard de criptare G.711
- Port RS-485 pentru conectarea PTZ a camerei
- Port USB 2.0 pentru conectarea dispozitivelor de stocare externe
- Software: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) pentru inregistrari video, monitorizare live, playback si administrarea server-ului video de la distanta
- Alimentare: 12 VDC (230 VAC/12 VDC PSU inclus in set)

Specificatii	Description
Intrare video	2 x BNC
Standard video	NTSC/PAL, configurabil pentru fiecare canal
Compresie video	MPEG-4/M-JPEG
Intrare audio	1
Iesire audio	1
Compresie audio	PCM, a-LAW, μ -LAW
Rezolutie	D1 (720 x 576), 4CIF (704 x 576), VGA (640 x 480), 2CIF (704 x 288), CIF (352 x 288), QVGA (320 x 240), QCIF (176 x 144)
Intrare alarma	2
Iesire alarma	2
Caracteristicile iesirii de alarma	Optocuploare max. 100 mA/30 V
Frame Rate	25 fps/canal pentru fiecare rezolutie (PAL) 30 fps/ canal pentru fiecare rezolutie (NTSC)
Mod Dual Stream	1 canal

Specificatii	Description
Port-uri externe	1 x interfata Ethernet - RJ-45, 10/100 Mbit/s, 1 x USB 2.0 – pentru dispozitive de stocare externe, 1 x RS-485 – pentru camere PTZ, 1 x RS-232
Filtru Deinterlacing	Hardware
Detectia de miscare	Hardware
Criptarea datelor	AES (Criptarea stream independenta: video, audio si date)
Sincronizarea orei	Sincronizare automata cu serverul NTP
Protocoale de retea	HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, unicast, multicast
Software	NMS
Alimentare	12 VDC (230 VAC/12 VDC PSU inclus in set)
Consum	6.6 W
Temperatura de operare	0°C ~ 60°C
Umiditate	0% ~ 85% (non-condensing)
Dimensiuni (mm)	103 (W) x 38 (H) x 142 (L)
Greutate	384 g
*	dostępne wkrótce